



Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen Diesel



160 ATJ

Breite: 2,3 m
Höhe: 2,37 m
Gewicht: 6160 kg

Motor: Kubota
Leistung: 35 cv
Hebekraft: 230 kg
Arbeitshöhe: 16,01 m
Plattformhöhe: 14,01 m



160 ATJ +

Breite: 2,3 m
Höhe: 2,37 m
Gewicht: 8100 kg

Motor: Kubota
Leistung: 45 cv
Hebekraft: 400 kg
Arbeitshöhe: 16,25 m
Plattformhöhe: 14,25 m



200 ATJ

Breite: 2,4 m
Höhe: 2,71 m
Gewicht: 10050 kg

Motor: Kubota
Leistung: 45 cv
Hebekraft: 230 kg
Arbeitshöhe: 20 m
Plattformhöhe: 18 m



220 TJ+

Breite: 2,48 m
Höhe: 2,52 m
Gewicht: 13600 kg

Motor: Kubota
Leistung: 45 cv
Hebekraft: 350 kg
Arbeitshöhe: 21,74 m
Plattformhöhe: 19,74 m



280 TJ

Breite: 2,43 m
Höhe: 2,75 m
Gewicht: 16550 kg

Motor: Kubota
Leistung: 45 cv
Hebekraft: 240 kg
Arbeitshöhe: 27,75 m
Plattformhöhe: 25,75 m

Elektro-Scherenhubarbeitsbühnen



Genie GS-1932

Breite: 0,813 m
Höhe: 2,11 m
Gewicht: 1503 kg

Tragfähigkeit: 227 kg
Arbeitshöhe: 7,60 m
Plattformhöhe: 5,60 m



Genie GS-2632

Breite: 0,81 m
Höhe: 2,26 m
Gewicht: 1956 kg

Tragfähigkeit: 227 kg
Arbeitshöhe: 9,80 m
Plattformhöhe: 7,80 m



Genie GS-2046

Breite: 1,17 m
Höhe: 2,13 m
Gewicht: 1974 kg

Tragfähigkeit: 544 kg
Arbeitshöhe: 8,10 m
Plattformhöhe: 6,10 m



Manitou 120 SE

Breite: 1,17 m
Höhe: 2,39 m
Gewicht: 2812 kg

Tragfähigkeit: 318 kg
Arbeitshöhe: 11,75 m
Plattformhöhe: 9,75 m



Skyjack SJ III 3215

Breite: 0,81 m
Höhe: 1,98 m
Gewicht: 1.120 kg

Tragfähigkeit: 227 kg
Arbeitshöhe: 6,57 m
Plattformhöhe: 4,57 m

Gelände-Diesel-Scherenarbeitsbühne



Skyjack SJ-9250 RT

Breite: 2,34 m
Höhe: 3,16(2,29) m
Gewicht: 7407 kg

Tragfähigkeit: 227 kg
Arbeitshöhe: 17,24 m
Plattformhöhe: 15,24 m



Snorkel S2755RT

Breite: 1,45 m
Höhe: 2,50 m
Gewicht: 2750 kg

Tragfähigkeit: 300 kg
Arbeitshöhe: 10,1 m
Plattformhöhe: 8,1 m

Elektro-Vertikalmast-Arbeitsbühne



Skyjack SJ 16

Breite: 0,77 m
Höhe: 1,79 m
Gewicht: 971 kg

Tragfähigkeit: 227 kg
Arbeitshöhe: 6,75 m
Plattformhöhe: 4,75 m



100 VJR

Breite: 0,99 m
Höhe: 1,99 m
Gewicht: 2650 kg

Tragfähigkeit: 200 kg
Arbeitshöhe: 9,90 m
Plattformhöhe: 7,90 m

Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen Elektrisch



120 AETJ-C 3D

Breite: 1,2 m Tragfähigkeit: 200 kg
 Höhe: 1,994 m Arbeitshöhe: 11,95 m
 Gewicht: 6660 kg Plattformhöhe: 9,95 m



150 AETJ-C 3D

Breite: 1,50 m Tragfähigkeit: 200 kg
 Höhe: 6,05 m Arbeitshöhe: 15 m
 Gewicht: 6700 kg Plattformhöhe: 13 m



Raupen-Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen



Hinowa Lightlift 20.10 Performance IIS Mk2 - Hybrid

Breite: 1,3 m Tragfähigkeit: 230 kg
 Höhe: 1,998 m Arbeitshöhe: 20,15 m
 Gewicht: 2840 kg Plattformhöhe: 18,15 m



Ommelift Jibbi 1250 EVO Hybrid (Diesel/Elektro)

Breite: 1,15 m Tragfähigkeit: 230 kg
 Höhe: 1,98 m Arbeitshöhe: 12,2 m
 Gewicht: 2850 kg Plattformhöhe: 10,2 m



Gelände-Elektro-Scherenhubarbeitsbühne



JLG 4069LE

Breite: 1,75 m Tragfähigkeit: 360 kg
 Höhe: 2,04 m Arbeitshöhe: 14,19 m
 Gewicht: 5300 kg Plattformhöhe: 12,19 m



Skyjack SJ-6832 RTE

Breite: 1,76 m Tragfähigkeit: 454 kg
 Höhe: 2,51 m Arbeitshöhe: 11,75 m
 Gewicht: 3778 kg Plattformhöhe: 9,75 m



LKW Arbeitsbühnen 3,5 to oder 7,49 to



Ecoline RS240

Höhe: 2,56 m zGG: 3,5 to
 Länge: 6,85 m Korblast: max. 250 kg
 Schwenkbereich: 380° Hubhöhe: 21,60 m
 Arbeitshöhe: 23,60 m
 Reichweite: max. 11,40 m



TU 285

Höhe: 3,69 m zGG: 7,49 to
 Länge: 6,96 m Korblast: max. 320 kg
 Schwenkbereich: 540° Hubhöhe: 26,50 m
 Arbeitshöhe: 28,50 m
 Seitl. Reichw.: max. 20,50 m



RISSE
Dach- & Fassadenservice

Herbert Risse jun. e.Kfm.
Enkerbruch 6
59581 Warstein

Telefon 02902/701482
Telefax 02902/701483

info@dachtechnik-risse.de
www.dachtechnik-risse.de

Sicher nach Oben

